

Oberflächenpflege bei Segelflugzeug-Transportanhängern

Ähnlich wie Segelflugzeuge sind auch Flugzeuganhänger stets weiß lackiert. Mit dem guten Albedo der weißen Farbe wird eine Erwärmung des Inhalts vermieden. Um Ihr wertvolles Flugzeug nicht zu beschädigen, ist bei Anhängern, die im Freien stehen, ein Sauberhalten unumgänglich. Bitte verwenden Sie dafür keinesfalls stark lösungsmittelhaltige Reiniger!

Am besten eignen sich zur Oberflächenpflege Produkte aus dem Automobil- oder Bootsbereich. Bitte achten Sie auf die jeweiligen Verarbeitungsvorschriften. Generell sollten Pflegemittel nur sehr dünn aufgebracht und sofort nach dem Antrocknen auspoliert werden. Immer kleinflächig verwenden. Keinesfalls im Sonnenschein arbeiten! Die meisten Wachse reagieren im nicht ausgehärteten Zustand mit UV-Strahlen. Dies kann - besonders wenn zu dick aufgetragen wird - zu Verfärbungen des Lackes führen.

Ihren Anhänger sollten Sie auch nicht unter Bäumen abstellen. Die Gerbsäure von abgefallenem Laub dringt in den Lack ein und führt zu Flecken. Besonders gilt dies auch für Birkensamen, der in Verbindung mit Wasser kräftig färbt. Auch der abtropfende Saft von treibenden Bäumen und die Hinterlassenschaft von Vögeln sind schädlich. Oftmals ist saurer Regen so stark schwefelhaltig, dass er die in der Autobranche als "Umweltflecken" bekannten Schlieren verursacht. Nur schnellstmögliches auspolieren bewahrt vor Dauerschäden.

Eine harte, gut auspolierte Wachsschicht schützt am besten vor allen äußeren Beanspruchungen!

Wir empfehlen:

Zum Waschen:	%dZ %oGlanz-Shampoo	Art.-Nr. 1674
Bei geringer Verschmutzung:	%dZ %oExpress Schnellpolish	Art.-Nr. 1675
Oder:	%dZ %oLack Politur	Art.-Nr. 1673
Bei mittlerer Verschmutzung :	%dZ %oExtra Lackreiniger	Art.-Nr. 1631
In hartnäckigen Fällen:	%dZ %oSpezial-Reiniger D2	Art.-Nr. 1672
Zum Wachsen	%dZ %oHartglanz	Art.-Nr. 1632

Í 1Z Í Ë Produkte sind seit Jahrzehnten in der FlugzeugË und Fahrzeugpflege bewährt !!

Beachten Sie bitte: Alle Lackreiniger sind abrassiv. Um ein späteres Durchpolieren des Lackes zu vermeiden, sollten Sie stets ein dem Verschmutzungsgrad entsprechendes Produkt verwenden. Es ist langfristig schädlich, leichte Verschmutzung mit starkem Reiniger zu behandeln.

- o Beschädigung sofort reparieren, damit kein Wasser eindringt
- o Keine Lösungsmittel an die Oberfläche des Anhängers bringen
- o Pflegemittel nur dünn und nicht in der Sonne auftragen
- o Nicht unter Bäumen parken
- o Polieren mit Lackreiniger
- o Konservieren mit Hartwachs

Alfred Spindelberger Fahrzeugtechnik GmbH, Paul-Heidelberg Str. 11, 34295 Edermünde/Grifte-Germany
Tel.:++ 49 (0) 5665 / 7044, Fax: ++49 (0) 5665 / 7725
eMail: cobra@cobratrailer.com

www.cobratrailer.com

Amtsgericht Fritzlar HRB 8271, Geschäftsführer: Alfred Spindelberger