

Oberflächenpflege bei Segelflugzeug-Transportanhängern

Ähnlich wie Segelflugzeuge sind auch Flugzeuganhänger stets weiß lackiert.

Mit der guten Albedo der weißen Farbe wird eine Erwärmung des Inhalts vermieden. Um Ihr wertvolles Flugzeug nicht zu schädigen, ist bei Anhängern, die im Freien stehen, ein Sauberhalten unumgänglich. Bitte verwenden Sie dafür keinesfalls stark **lösungsmittelhaltige** Reiniger!

Am besten eignen sich zur Oberflächenpflege Produkte aus dem Automobil- oder Bootsereich. Bitte achten Sie auf die jeweiligen Verarbeitungsvorschriften.

Generell sollten Pflegemittel nur sehr dünn aufgebracht und sofort nach dem Antrocknen auspoliert werden. Immer kleinflächig verwenden. Keinesfalls im Sonnenschein arbeiten! Die meisten Wachse reagieren im nicht ausgehärteten Zustand mit UV-Strahlen. Dies kann - besonders wenn zu dick aufgetragen wird - zu Verfärbungen des Lackes führen.

Ihren Anhänger sollten Sie auch nicht unter Bäumen abstellen. Die Gerbsäure von abgefallenem Laub dringt in den Lack ein und führt zu Flecken. Besonders gilt dies auch für Birkensamen, der in Verbindung mit Wasser kräftig färbt. Auch der abtropfende Saft von treibenden Bäumen und die Hinterlassenschaft von Vögeln sind schädlich. Oftmals ist saurer Regen so stark schwefelhaltig, dass er die in der Autobranche als ‚Umweltflecken‘ bekannten Schlieren verursacht. Nur schnellstmögliches auspolieren bewahrt vor Dauerschäden.

Eine harte, gut auspolierte Wachsschicht schützt am besten vor allen äußeren Beanspruchungen!

Wir empfehlen:

Verschmutzungsgrad	Pflegeprodukt	Artikelnummer
gering, Grundreinigung	nextzett Auto-Glanzshampoo fluor	1672
gering	nextzett Express Polish	1675
mittel, mit Schmutz in Poren, leichte Kratzer	nextzett No 1 Clean & Polish <u>oder</u>	1674
	nextzett SF 1 Extreme Cut (neu)	1631
stark verschmutzt, verwittert	nextzett No 2 One Step Polish <u>oder</u>	1673
	nextzett SF 2 High Gloss Finish (neu)	1691
Nachbehandlung mit Wachs	nextzett Hartglanz <u>oder</u>	1632
	nextzett SF 3 Premium Protect (neu, silikonfrei)	1692

“Nextzett (bisher 1Z)“ – Produkte sind seit Jahrzehnten in der Flugzeug- und Fahrzeugpflege bewährt!

Beachten Sie bitte: Alle Lackreiniger sind abrassiv. Um ein späteres Durchpolieren des Lackes zu vermeiden, sollten Sie stets ein dem Verschmutzungsgrad entsprechendes Produkt verwenden. Es ist langfristig schädlich, leichte Verschmutzung mit starkem Reiniger zu behandeln.

- Beschädigung sofort reparieren, damit kein Wasser eindringt
- Keine Lösungsmittel an die Oberfläche des Anhängers bringen
- Pflegemittel nur dünn und nicht in der Sonne auftragen
- Nicht unter Bäumen parken
- Polieren mit Lackreiniger
- Konservieren mit Hartwachs